

## SPX *Décor*

18, 23 et 27



Longueur (m) **0,60**

Entraxe (m)  
(en montage courant) **0,66**

**Renfort intégré** dans le produit pour plus de sécurité sur chantier

**Emboîtements mâle/femelle** (sécurité et étanchéité au coulage)

**Languette adaptée** pour la mise en œuvre sur toutes les poutrelles de la gamme LX12

**AccroVS**

**Etaimax**

**Illicofix**

⊕ **Sécurité**

⊕ **Performance thermique**

⊕ **Rapidité de pose**

⊕ **Étanchéité au coulage**

⊕ **Économie de béton**

⊕ **Nouvelles clés de fixation** des réhausses pour une meilleure tenue au coulage

⊕ **Réhausse SPX : 30, 40 et 80 mm**

**Dalle de compression : 4 cm** (seulement)

**Réaction au feu :** Euroclasse E

**Performance thermique :**  
Up 0.18 W/m<sup>2</sup>.K., Up 0.23 W/m<sup>2</sup>.K, Up 0.27 W/m<sup>2</sup>.K.

**Sous face :** décor



**Épaisseurs des languettes :**  
140 mm (Up 0,18), 90 mm (Up 0,23),  
70 mm (Up 0,27)

**Destination :**  
Planchers isolants sur vide sanitaire avec étais hauts de sous-sol et hauts de garages



► **Les gammes AccroVS, Etaimax et Illicofix restent inchangées**