



Nouveau



KP1

Créateur de systèmes constructifs



IllicoFix

Fixez Illico sous les entrevous polystyrène Isoleader

⁽¹⁾ Pour une meilleure visibilité sur les photos, l'IllicoFix est de couleur bleue

Domaine d'emploi

- ▶ La cheville IllicoFix est spécialement conçue pour être utilisée dans les composants à base de polystyrène tels que les entrevous Isoleader ou Isokap, rupteurs de ponts thermiques Isorupteur, etc.). IllicoFix est la solution économique et performante pour la mise en place de vos passages de câbles, tuyaux, conduites d'eau et luminaires.



Caractéristique

- ▶ Peut recevoir 2 types de fixations : les vis 4,5x35 (tête ronde ou fraisée) et des pattes à vis de 4,5 filet bois. Elle permet donc de fixer tuyaux (cuivre, PVC, multicouche...), câble (IRL, gaines...), appareils électroniques, néons, appareils d'éclairage. Charge admissible maximum conseillée : 10 kg. Boîte de 40 chevilles et 40 vis (4,5x35).

Les avantages

- ▶ Facile, rapide, travail soigné et professionnel.

Mise en œuvre de l'IllicoFix

- ▶ Visser la cheville dans le polystyrène jusqu'à ce que la collerette épouse parfaitement le polystyrène (veiller à ne pas enfoncer la collerette en dessous de la surface du polystyrène). Mettre en place la vis dans la cheville.

NB : pour une meilleure visibilité sur les photos, l'IllicoFix est de couleur bleue

