



INNOVATION
BREVETÉE

NOTICE DE MISE EN ŒUVRE

DE L'IllicoFIX

Juillet 2023

La cheville IllicoFix est spécialement conçue pour être utilisée dans les composants à base de polystyrène tels que les entrevous Isoleader, les rupteurs de ponts thermiques Isorupteur, etc.).

IllicoFix est la solution économique et performante pour la mise en place de vos passages de câbles, tuyaux, conduites d'eau et luminaires.

CARACTÉRISTIQUE

Peut recevoir 2 types de fixations : les vis 4,5x35 (tête ronde ou fraisée) et des pattes à vis de 4,5 filet bois. Elle permet donc de fixer tuyaux (cuivre, PVC, multicouche...), câbles (IRL, gaines...), appareils électroniques, néons, appareils d'éclairage.

- Charge admissible maximum conseillée : 10 kg.
- Boîte de 40 chevilles et 40 vis (4,5x35).

MISE EN ŒUVRE DE L'ILLICOFIX

Visser la cheville dans le polystyrène jusqu'à ce que la collerette épouse parfaitement le polystyrène (veiller à ne pas enfoncer la collerette en dessous de la surface du polystyrène).

Mettre en place la vis dans la cheville.

NB : pour une meilleure visibilité sur les photos, l'IllicoFix est de couleur bleue

